

ULTRACRETE SCJ

Средство для заделки холодных стыков в асфальте

Общая информация

Ultracrete SCJ – это герметизирующий состав аэрозольного типа для заделки холодных стыков в асфальте, предназначенный для заделки и придания водонепроницаемости вертикальным краям щебёночного покрытия и асфальта на дорогах, а также при восстановлении металлических конструкций.

Технические данные

Ultracrete SCJ поставляется в 750-миллилитровом аэрозольном баллончике. Для обработки асфальта, переверните баллончик и нажмите кнопку.

Подготовка

Предварительно удалите с обрабатываемой поверхности по возможности всю стоячую воду и инородные частички. Данное средство можно применять на влажной, мокрой или сухой поверхности.

Как использовать

Крепко сожмите баллончик и сильно встряхните его перед использованием. Затем переверните его и, нажав кнопку, начинайте покрывать поверхность герметиком, совершая при этом рукой протяжные движения и держа баллончик на расстоянии 175-250 мм (водите баллончиком в направлении сверху – вниз). Убедитесь, что вы обработали всю поверхность.

Чистка

Сразу же после завершения работы, поднимите сопло баллончика вверх и нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы полностью очистить сопло (следите, чтобы не брызгать на ветер). Если не чистить сопло, то это может привести к блокировке баллончика и приведению его в негодность.

Меры предосторожности

- всегда работайте в хорошо проветренных помещениях;
- старайтесь не вдыхать содержимое баллончика;
- не используйте вблизи открытого пламени или источников сильного тепла;
- рекомендуется пользоваться перчатками и спецодеждой;
- В случае необходимости используйте средства для защиты глаз

Здоровье и безопасность

Обязательно избегайте контакта **Ultracrete SCJ** с кожей или глазами. Старайтесь не вдыхать испарения и работайте в хорошо проветренных помещениях. Пользуйтесь спецодеждой, перчатками и защитной маской.

Ultracrete SCJ можно удалить с кожи при помощи подходящего чистящего крема. В случае проглатывания, не старайтесь вызвать рвоту, а обратитесь к врачу. Держите в недоступном для детей месте.

Примечание: Содержимое баллончика взорвется, будучи подверженным воздействию открытого пламени или сильного тепла.

Функции и преимущества

Ultracrete SCJ – это герметизирующий состав аэрозольного типа для заделки холодных стыков в асфальте, предназначенный для заделки и придания водонепроницаемости вертикальным краям дорожного покрытия, а также при восстановлении металлических конструкций.

- чистота и эффективность при использовании;
- можно обрабатывать мокрую поверхность;
- берегает озон;
- прост и экономичен при использовании;
- моментально предотвращает водопроявление;
- является частью утвержденной "BBA/Нарас" программы восстановления металлических конструкций;
- изготовлен в соответствии с Программой Управления Качеством BS EN ISO 9001:2000

Рекомендуемое использование

Применять при восстановительных работах для предотвращения водопроявления

Утвержденные "BBA/Нарас" родственные продукты

Ultracrete IRR – Утвержденное "BBA/Нарас" щебеночное покрытие для текущего ремонта дорог

Ultracrete QC10 – Быстрозастывающий неконструкционный бетон

Ultracrete M60 – Быстрозастывающий укладочный раствор

Ultracrete PY4 - Раствор на основе полиэфирной смолы

а также:

Ultracrete M45/M90 – Быстрозастывающие известковые растворы

Ultracrete Instaline – Термопластический восстановитель дорожной разметки

Ultracrete Instaband – Противоскользкая многофункциональная лента

Упаковка	750-миллилитровый аэрозольный баллончик – 12 баллончиков в одной коробке
Хранение	Аэрозольные баллончики нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей или температуры выше 50 °С. Срок годности герметично закрытых изделий в должных условиях составляет 12 месяцев
Цвет	Черный

Обновляемую информацию о показателях безопасности материала смотрите на www.instarmac.co.uk